

## BRUGERVENLIG OG STRØMLINET PUMPECOMPUTER

PCI 1200 pumpecomputer anvendes på både AHCON pumpestationer og på AHCON sikkerhedspumpebure.

PCI 1200 er en flot og strømlinet pumpecomputer med lave procestider, nem betjening, lang levetid og stor målenøjagtighed. Som noget ganske særligt, er computeren godkendt efter Europæiske normer.

**NØJAGTIG  
OG HURTIG  
I BRUG**

**GODKENDT  
EFTER  
EUROPÆISKE  
NORMER**

### EGENSKABER

- Ekstremt brugervenlig betjening og meget lavt støjniveau
- Stor målenøjagtighed indenfor typisk +/- 0,02 Bar
- Udført i ABS plastkabinet i farven RAL 7016
- Sluttryk/overtryk kan via få tastetryk programmeres på de 4 programtaster
- Fås i en 7 bar og 12 bar version
- Også velegnet til nitrogen oppumpning
- Højt luft flow giver hurtige fyldninger og lave procestider
- 4" skærm er med letlæseligt display med store tal
- Automatisk sikkerhedsudluftning ved strømafbrydelse
- Dvale tilstand aktiveres efter 1 time uden brug. Genstartes straks efter dvale



### FARVE



7016

### KØRETØJ



### MODEL

PCI 1200/7 bar pumpecomputer

### VARENR.

100 12 070

### MÅLENHEDER

Bar/PSI/kPa

### TILSLUTNING

110 - 230V (+/- 10%) - 50/60 HZ

PCI 1200/12 bar pumpecomputer

100 12 120

Bar/PSI/kPa

110 - 230V (+/- 10%) - 50/60 HZ

### TILBEHØR

#### HOLDER

Til montage af PCI på pumpestation eller pumpebur.

Varenr.  
900 55 019, TBR ALCATRAZ/IT 200

Varenr.  
900 55 021, TBR 1200


Varenr.  
900 55 022/025, OTR 2000/MAXI SAFE



#### VÆGBESLAG

Beslag til montage af PCI på væg.

Varenr.  
900 52 007



#### GULVSTANDER

Til montage af PCI ved siden af pumpebur.

Varenr.  
900 55 011

