

AHCON SIKKERHEDSPUMPEBURE

TILLÆG TIL BRUGERMANUAL

Procedure ved dæksprængning i sikkerhedsburet

Denne procedure beskriver fremgangsmåden, når der opstår en sprængning i sikkerhedsburet under brug.

I de fleste tilfælde vil sprængningen være mindre og ikke forårsage skade på buret. I sjældne tilfælde kan en kraftig eksplosion medføre synlige skader eller deformationer af stålkonstruktionen.

1. Stop arbejdet og inspicér buret

- Efter en sprængning skal operatøren straks standse arbejdet og foretage en visuel inspektion af buret.
- Inspicér hele buret grundigt, herunder svejsesamlinger, stålkonstruktion, låger/døre, beslag og overflade.

2. Vurder skadens omfang

- **Ingen synlige skader** (f.eks. ingen lakskader, buler, revner eller deformationer):
 - Buret kan fortsat anvendes uden at kontakte leverandøren.
- **Synlige skader** (f.eks. lakafskalning, buler, revner, brud, skævheder eller deformationer i stålkonstruktionen):
 - Stop brugen af buret.
 - Kontakt leverandøren hurtigst muligt.
 - Fremsend billedokumentation af skaderne.
 - Billedmaterialet skal være tilstrækkeligt detaljeret til, at leverandøren kan foretage en vurdering. Leverandøren forbeholder sig retten til at anmode om yderligere billeder, hvis det fremsendte materiale ikke er tilstrækkeligt til vurdering.

3. Leverandørens vurdering

På baggrund af det fremsendte materiale vil leverandøren vurdere:

- Om buret kan tages i brug igen uden yderligere handling.
- Om buret skal inspiceres af en autoriseret reparatør.
- Om buret skal udskiftes.

Vigtigt: Brug af et beskadiget sikkerhedsbur kan medføre alvorlig risiko for operatøren og øvrigt personale. Brug derfor aldrig buret, før det er vurderet sikkert at anvende efter en sprængning.